

358 系列 -30MPa

358 系列的公接头和母接头的最大工作压力是 60MPa, 无泄漏, 拥有卓越的稳定性。公接头可以在 30MPa 压力下负载连接。该系列有以下多种形式的螺纹连接标准: G, R, NPT, UNF 及公制螺纹标准。公母接头均配有标准红色防尘帽, 可保持接头清洁, 防止杂质混入系统。



特点

- 可在 30MPa 压力下负载连接
- 设计紧凑
- 高工作压力
- 单手操作
- 标配防尘帽

技术数据

正常通径·····1.5mm(1/16") (压降为 0.4 兆帕时的流量)
 负载连接·····30MPa
 连接时最大工作压力·····60MPa
 连接状态最小爆破压力·····130MPa
 断开连接最小爆破压力·····240MPa
 温度范围·····-30 °C+100 °C

型号参数

	产品编号	连接	螺纹类型	长度 (mm)	直径 (mm)	扳手尺寸 (mm)	备注
母接头	10 358 0202	G 1/4"	内螺纹	46.8	23.4	20	-
	10 358 0402	1/4" NPT	内螺纹	46.3	23.4	20	-
	10 358 0232	G 1/4"	内螺纹90度螺纹	56.3	23.4	22	-
	10 358 0432	1/4" NPT	内螺纹90度螺纹	56.3	23.4	22	-
公接头	10 358 6151	R 1/8"	外螺纹	49.7	19.6	17	-
	10 358 6152	R 1/4"	外螺纹	53.7	19.6	17	-
	10 358 6154	R 3/8"	外螺纹	53.8	19.6	17	-
	10 358 6251	G 1/8"	外螺纹	51.8	19.6	17	-
	10 358 6282	G 1/4"	外螺纹	53.7	21.9	19	-
	10 358 6254	G 3/8"	外螺纹	53.8	27.7	24	-
	10 358 6451	1/8" NPT	外螺纹	48.8	19.6	17	-
	10 358 6452	1/4" NPT	外螺纹	52.7	19.6	17	-
	10 358 6454	3/8" NPT	外螺纹	52.7	19.6	17	-
	10 358 6551	M10x1.25	外螺纹	50.8	19.6	17	-
	10 358 6552	M12x1.5	外螺纹	53.8	19.6	17	-
	10 358 6554	M14x1.5	外螺纹	53.7	23.1	20	-
	10 358 6752	UNF 7/16"-20	外螺纹	54.8	19.6	17	-
	10 358 6755	UNF 7/8"-14	外螺纹	55.3	34.6	30	-
	10 358 6287	G 1/4"	外螺纹	53.7	21.9	19	氮气监测专用