

HIP产品型号命名规则示意图



压力等级	类型	连接方式	连接方式	可选项/辅助选项
30	-	11	HF9	如果接口不同 - (空白)

压力等级系列	类型	连接方式			后缀选项
		内螺纹	外螺纹	接管尺寸与连接	
10=10,000Psi (69MPa)	2=螺母, 螺套、卡套	AF1	AM1	1/16"Taper Seal 卡套连接	-REG=可调 阀杆
	3=防震装置	AF2	AM2	1/8"Taper Seal 卡套连接	
	7=堵头	AF4	AM4	1/4"Taper Seal 卡套连接	
15=15,000Psi (103MPa)	11=2通直通针阀	AF6	AM6	3/8"Taper Seal 卡套连接	-V=节流型针 阀
	12=2通直角针阀	LF4	LM4	1/4"Medium Pressure中压连接	
	13=3通针阀 (二进口/一出口)	LF6	LM6	3/8"Medium Pressure中压连接	
20=20,000Psi (138MPa)	14=3通针阀 (一进口/二出口)	LF9	LM9	9/16"Medium Pressure中压连接	-HT=高温阀 杆型 (537℃)
	15=3通针阀 (二个手柄)	LF12	LM12	3/4"Medium Pressure中压连接	
	16=球阀	LF16	LM16	1"Medium Pressure中压连接	
30=30,000Psi (203MPa)	17=三通球阀	HF2	HM2	1/8"High Pressure高压连接	-LT=低温型 (-196℃)
	21=接头或连接件	HF4	HM4	1/4"High Pressure高压连接	
	22=弯头	HF6	HM6	3/8"High Pressure高压连接	
40=40,000Psi (275MPa)	23=三通	HF9	HM9	9/16"High Pressure高压连接	-SGS=抗H2S 型
	24=四通	HF16	HM16	1"High Pressure高压连接	
	41=单向阀	XF4	XM4	1/4"Ultra High Pressure超高压连接	
60=60,000Psi (414MPa)	51=过滤器	XF6	XM6	3/8"Ultra High Pressure超高压连接	-NO=常开型 气控阀
	61=安全头 (直通型)	NFA	NMA	1/8"NPT连接	
	63=安全头 (三通型)	NFB	NMB	1/4"NPT连接	
100=100,000Psi (690MPa)	71=2通球阀	NFC	NMC	3/8"NPT连接	-TSR8=单作 用球阀执行器
	72=3通180° 球阀	NFD	NMD	1/2"NPT连接	
	73=3通换向球阀	NFF	NMF	3/4"NPT连接	
150=150,000Psi (1034MPa)	74=2通球阀	NFH	NMH	1"NPT连接	-TDA8=双作 用球阀执行器
	75=3通180° 球阀				
	76=3通换向球阀				
	80=2通球阀				
	81=3通180° 球阀				
	82=3通换向球阀				