

# 525 系列 -DN 10 钢

525 系列是液压系统中快速接头的一个大类。手动锁紧环可以防止意外脱离。内置卸压阀可以在连接时自动卸载接头腔体残余压力。公母接头均为钢表面钝化锌，最大程度提高材料在恶劣工况下的抗疲劳性能。



## 特点

- 手动锁紧环确保使用安全
- 抗疲劳性能高
- 优化卸压功能

## 技术数据

正常通径·····25 mm (压降为 0.4 兆帕时的流量)

流量·····425 升/分钟

负载连接·····25MPa

连接时最大工作压力·····25MPa

连接状态最小爆破压力·····93MPa

断开连接最小爆破压力·····100MPa

温度范围·····-30 °C +100 °C

密封材料·····丁腈橡胶

## 型号参数

	产品编号	连接	螺纹类型	长度 (mm)	直径 (mm)	扳手尺寸 (mm)
母接头	10 525 1204	G 3/8"	内螺纹	61.6	35	24
母接头	10 525 1214	G 3/8"	内螺纹	61.6	35	24
母接头含阀	10 525 0204	G 3/8"	内螺纹	61.6	35	24
母接头带卸压阀	10 525 1234	G 3/8"	内螺纹	61.6	35	24
公接头	10 525 6204	G 3/8"	内螺纹	38	24	22
公接头	10 525 6214	G 3/8"	内螺纹	38	24	22
公接头含阀	10 525 5204	G 3/8"	内螺纹	38	24	22
公接头带卸压阀	10 525 6234	G 3/8"	内螺纹	38	24	22