


## SPIR STAR 硬管

长度.....标准长度是 6 米，较小的长度可以按要求提供。

螺纹类型.....1/4"-9/16"高压 | 1/4"-1"中压

最高工作压力.....10,350bar | 150,000psi

材料.....316 不锈钢，304 不锈钢



选型表如下：

型号	硬管材质	硬管尺寸			工作压力	最小弯曲半径
		外径	内径	壁厚		
ST1-20-109-316	316SS	0.250"(6.35)	0.109"(2.77)	0.070"(1.78)	20,000(1,380)	1.26(32)
ST2-20-109-304	304SS	0.250"(6.35)	0.109"(2.77)	0.070"(1.78)	20,000(1,380)	1.26(32)
ST1-20-203-316	316SS	0.375"(9.53)	0.203"(5.16)	0.086"(2.18)	20,000(1,380)	1.77(45)
ST2-20-203-304	304SS	0.375"(9.53)	0.203"(5.16)	0.086"(2.18)	20,000(1,380)	1.77(45)
ST1-20-312-316	316SS	0.562"(14.29)	0.312"(7.92)	0.125"(3.18)	20,000(1,380)	2.64(67)
ST2-20-312-304	304SS	0.562"(14.29)	0.312"(7.92)	0.125"(3.18)	20,000(1,380)	2.64(67)
ST1-20-438-316	316SS	0.750"(19.05)	0.44"(11.13)	0.156"(3.96)	20,000(1,380)	3.58(89)
ST2-20-438-304	304SS	0.750"(19.05)	0.44"(11.13)	0.156"(3.96)	20,000(1,380)	3.58(89)
ST1-20-562-316	316SS	1"(25.40)	0.562"(14.29)	0.219"(5.56)	20,000(1,380)	4.61(117)
ST2-20-562-304	304SS	1"(25.40)	0.562"(14.29)	0.219"(5.56)	20,000(1,380)	4.61(117)
ST1-60-083-316	316SS	0.250"(6.35)	0.083"(2.11)	0.083"(2.11)	60,000(4,138)	1.26(32)
ST2-60-083-304	304SS	0.250"(6.35)	0.083"(2.11)	0.083"(2.11)	60,000(4,138)	1.26(32)
ST1-60-125-316	316SS	0.375"(9.53)	0.125"(3.18)	0.125"(3.18)	60,000(4,138)	1.77(45)
ST2-60-125-304	304SS	0.375"(9.53)	0.125"(3.18)	0.125"(3.18)	60,000(4,138)	1.77(45)
ST1-40-250-316	316SS	0.562"(14.29)	0.250"(6.35)	0.156"(3.96)	40,000(2,759)	2.64(67)
ST2-40-250-304	304SS	0.562"(14.29)	0.250"(6.35)	0.156"(3.96)	40,000(2,759)	2.64(67)
ST1-60-177-316	316SS	0.500"(12.70)	0.177"(4.50)	0.161"(4.10)	60,000(4,138)	
ST2-60-177-304	304SS	0.500"(12.70)	0.177"(4.50)	0.161"(4.10)	60,000(4,138)	
ST1-60-188-316	316SS	0.562"(14.29)	0.188"(4.78)	0.187"(4.75)	60,000(4,138)	2.64(67)
ST2-60-188-304	304SS	0.562"(14.29)	0.188"(4.78)	0.187"(4.75)	60,000(4,138)	2.64(67)
ST1-30-437-316	316SS	1"(25.40)	0.44"(11.13)	0.28"(7.14)	30,000(2,068)	4.61(117)
ST1-100-063-316	316SS	0.250"(6.35)	0.06"(1.59)	0.09"(2.38)	100,000(6,890)	1.26(32)
ST1-100-063-304	304SS	0.250"(6.35)	0.06"(1.59)	0.09"(2.38)	100,000(6,890)	1.26(32)
ST1-150-063-316	316SS	0.375"(9.53)	0.06"(1.59)	0.156"(3.96)	150,000(10,344)	1.77(45)